

## 本書について

本書は、自動車の継続検査に必要な下記の項目を収録したものです。

項目
概要
<b>1. 横すべり量の例外的取扱い車両一覧表</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>四輪以上の自動車に備えるかじ取装置は、かじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が、走行1mについて5mmを超えてはいけない。</li><li>ただし、自動車メーカー等が、かじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にあるときは適合と判断することができる。</li><li>本項目は、自動車メーカー等が国土交通省へ届け出た自動車のかじ取車輪の「横すべり量の例外的取扱い車両一覧表」(令和6年11月29日付)をメーカーごとにまとめたものである。</li><li>自動車メーカー&gt;排出ガス記号&gt;型式 の順に並んでいる。</li></ul>
<b>2. タイヤの適用リム</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>タイヤサイズによるホイールの適用リムサイズについては、保安基準において明確に規定されていない。しかし、保安基準においてタイヤは「安全な運行を確保できるもの」であることが求められている。</li><li>適用リムについては、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会が「タイヤの性能を有効に発揮させるために適したリム」として公表している。</li></ul>
<b>3. タイヤの負荷能力</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>空気入ゴムタイヤに加わる荷重は、タイヤの負荷能力以下であること。この場合において、「積車状態」における軸重を当該車軸に係る輪数で除した値がタイヤの負荷能力以下であることを確認することが必要となる。</li><li>また、一部のロードインデックスが表示されていないタイヤにあっては、一般社団法人日本自動車タイヤ協会の「日本自動車タイヤ協会規格」における「空気圧－負荷能力対応表」に規定する最大負荷能力等のタイヤ製作者が指定する最大負荷能力とすることができる。</li><li>本項目は、ロードインデックス及び空気圧－負荷能力対応表をまとめたものである。</li></ul>

※令和5年版までの自動車検査ハンドブック（含む、ワイド版）に収録されていた「第IV章 技術情報」の内容となります。なお、令和6年版以降の自動車検査ハンドブックには、上記の項目を収録していません。

## 1. 横すべり量の例外的取扱い車両一覧表

1	BMW・MINI	4
2	BMW アルピナ	35
3	DS	39
4	アウディ	40
5	アルファロメオ	56
6	オペル	57
7	キャデラック	59
8	クライスラー・ジープ	60
9	サブ	61
10	シトロエン	62
11	スマート	64
12	テスラ	65
13	トヨタ	66
14	フェラーリ	67
15	フォード	70
16	フォルクスワーゲン	71
17	プジョー	73
18	ベントレー	76
19	ポルシェ	79
20	ホンダ	81
21	マイバッハ	82
22	マセラティ	83
23	マツダ	85
24	メルセデス・ベンツ	88
25	ランボルギーニ	145
26	ルノー	146
27	レクサス	147
28	ロータス	149
29	ロールスロイス	150

## 2. タイヤの適用リム

- 1 乗用車用ラジアルタイヤ・・・152
- 2 小型トラック用ラジアルタイヤ・168
- 3 トラック及びバス用タイヤ・・・174

## 3. タイヤの負荷能力

- 1 ロードインデックス・・・178
- 2 空気圧-負荷能力対応表  
(LI が示されていないタイヤ) 182

排出ガス記号			
型式	通称名	横滑り量 (mm/m)	備考
3BA			
DB02	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
DB06	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
DB22	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
DB26	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
DB42	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
DB82	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
DB86	スーブラ	IN 3.0 ± 5.0	
4BA			
GXPA16	GR ヤリス	IN 5.0 ± 5.0 (前輪)	
		IN 3.5 ± 5.0 (前輪)	17 インチホイール装着車
		IN 2.9 ± 5.0 (前輪)	ハイパフォーマンス用
5AA			
TZSH35	クラウン	IN 4.0 ± 5.0 (後輪)	4WS 付車
5BA			
MXPA12	GR ヤリス	IN 3.0 ± 5.0 (前輪)	
6AA			
AZSH30	クラウン	IN 4.0 ± 5.0 (後輪)	4WS 付車
AZSH35	クラウン	IN 4.0 ± 5.0 (後輪)	4WS 付車
AZSH36W	クラウン	IN 4.0 ± 5.0 (後輪)	4WS 付車
6LA			
AZSH37W	クラウン	IN 4.0 ± 5.0 (後輪)	4WS 付車
GRG75	センチュリー	IN 4.0 ± 5.0 (後輪)	4WS 付車